









VERGLEICHSTABELLE FÜR INNENKAMERAS

	IN-3001	IN-3003	IN-3011	IN-3011 PoE	IN-6001HD	IN-6012HD	IN-6012HD PoE	IN-6014HD
								
Optik und Bild								
Standardobjektiv	6mm	6mm	6mm	6mm	4,3mm	8mm	8mm	4,3mm
CMOS Sensor	1/5 Zoll	1/5 Zoll	1/5 Zoll	1/5 Zoll	1/3 Zoll WDR Sensor	1/3 Zoll WDR Sensor	1/3 Zoll WDR Sensor	1/3 Zoll WDR Sensor
MegaPixel	0.3MP	0.3MP	0.3MP	0.3MP	1.0MP	1.0MP	1.0MP	1.0MP
Lichtempfindlichkeit	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0
Objektiv Bauart	M12xP0.5	M12xP0.5	M12xP0.5	M12xP0.5	M12xP0.5	M12xP0.5	M12xP0.5	M12xP0.5
Blickwinkel	ca. 37°	ca. 37°	ca. 37°	ca. 37°	ca. 90°	ca. 45°	ca. 45°	ca. 90°
optischer Zoom	/	/	/	/	/	/	/	/
Video Codierung	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG
min. Auflösung	320x240	320x240	320x240	320x240	320x176	320x176	320x176	320x176
max. Auflösung	640x480	640x480	640x480	640x480	1280x720	1280x720	1280x720	1280x720
Bildwiederholungsrate	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	25fps (HD)	25fps (HD)	25fps (HD)	25fps (HD)
Bild (drehen / spiegeln)	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja
Anbindung								
10/100 Mbit LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weitere Anschlussmöglichkeiten	54 Mbit WLAN	54 Mbit WLAN	54 Mbit WLAN	PoE	108 Mbit WLAN	108 Mbit WLAN	PoE	108 Mbit WLAN
max. empfohlene WLAN Reichweite	ca. 8-12m	ca. 8-12m	ca. 8-12m	/	ca. 8-10m	ca. 8-12m	/	ca. 8-12m
abnehmbare Antenne	/	/	✓	/	/	✓	/	✓
WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓
Nachtsicht								
Infrarot Dioden	10 LEDs	8 LEDs	10 LEDs	10 LEDs	8 LEDs	10 LEDs	10 LEDs	12 LEDs
max. Nachtsicht	5-10m	5-10m	8-12m	8-12m	5-10m	8-12m	8-12m	8-12m
integrierter IR Cut Filter	/	/	optional	optional	✓	✓	✓	✓
Features								
Bewegungserkennung (per Bildvergleich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eingebauter PIR Bewegungsmelder	/	/	/	/	/	/	/	/
Alarm I/O Ein/Ausgang	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/
Alarm per Email	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm per FTP Upload	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FTP Bildupload per Zeitintervall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zeitplan für Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video Aufnahme	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
integrierte SD Karte	/	/	/	/	4GB MicroSD (max bis 32GB)	4GB SD Karte (max bis 32GB)	4GB SD Karte (max bis 32GB)	4GB MicroSD (max bis 32GB)
Snapshot Funktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi Ansicht von bis zu 9 Kameras	✓*	✓*	✓*	✓*	✓**	✓**	✓**	✓**
integrierte DDNS Adresse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drittanbieter DDNS möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
integrierte P2P UID	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓
uPnP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
integriertes Mikrofon	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓
integrierter Lautsprecher	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Audio Eingang	/	/	/	/	✓	✓	✓	/
Audio Ausgang	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	✓
Pan & Tilt Steuerung	/	/	280° / 120°	280° / 120°	/	350° / 100°	350° / 100°	350° / 100°
max. speicherb. Positionen	/	/	15	15	/	8	8	8
System								
Benutzerrechte Vergabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passwortschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
kompatible Betriebssysteme (Win/Mac/Linux)	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
unterstützte Mobilgeräte (iPhone/iPad/Android/Blackberry/WinPhone)	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Details								
max. Betriebstemperatur	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C
Netzteil Anschluss	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V
Spannungsversorgung	5V / 2A	5V / 2A	5V / 2A	PoE or 5V / 2A	5V / 1.5A	5V / 1.5A	PoE or 5V / 1.5A	5V / 1.5A
max. Stromverbrauch	4.9 Watt	4.2 Watt	7.6 Watt	7.2 Watt	8.0 Watt	8.0 Watt	8.0 Watt	8.0 Watt
Gewicht	129g	160g	245g	225g	136g	340g	330g	355g
Maße in cm (H / B / T)	12.9 / 8.6 / 8	6.5 / 9.3 / 9.3	12.1 / 9.5 / 10.9	12.1 / 9.5 / 10.9	9.5 / 5.9 / 3.8	12.4 / 11 / 11	12.4 / 11 / 11	12.4 / 11 / 11

* Für diese Funktion muss Ihr Webbrowser das Active X Modul unterstützen.

** Funktion wird zurzeit integriert. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.