











VERGLEICHSTABELLE FÜR AUßENKAMERAS

	IN-2905 V2	IN-2905 PoE	IN-2908	IN-4010	IN-4011	IN-5905HD	IN-5907HD	IN-5907HD PoE	IN-7011HD	IN-7011HD PoE
										
Optik und Bild										
Standardobjektiv	6mm	6mm	4.0-9.0mm	3.7-14.8mm	3.7-14.8mm	4mm	8mm	8mm	6mm	6mm
CMOS Sensor	1 / 5 Zoll	1 / 5 Zoll	1 / 5 Zoll	1 / 5 Zoll	1 / 5 Zoll	1 / 3 Zoll WDR Sensor	1 / 3 Zoll WDR Sensor	1 / 3 Zoll WDR Sensor	1 / 3 Zoll WDR Sensor	1 / 3 Zoll WDR Sensor
MegaPixel	0.3MP	0.3MP	0.3MP	0.3MP	0.3MP	1.0MP	1.0MP	1.0MP	1.0MP	1.0MP
Lichtempfindlichkeit	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.5 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0	0.05 Lux bei F2.0
Objektiv Bauart	M12xP0.5	M12xP0.5	Spezial	Spezial	Spezial	CS Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount
Blickwinkel	ca. 37°	ca. 37°	ca. 29-51°	ca. 18-56°	ca. 18-56°	ca. 90°	ca. 45°	ca. 45°	ca. 60°	ca. 60°
optischer Zoom	/	/	3-fach	4-fach	4-fach	/	/	/	/	/
Video Codierung	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG	H264 MJPEG
min. Auflösung	320x240	320x240	320x240	320x240	320x240	320x176	320x176	320x176	320x176	320x176
max. Auflösung	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	1280x720	1280x720	1280x720	1280x720	1280x720
Bildwiederholungsrate	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	30fps (QVGA) 15fps (VGA)	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps
Bild (drehen / spiegeln)	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja	180° / ja
Anbindung										
10/100 MBit LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weitere Anschlussmöglichkeiten	54 Mbit WLAN	PoE	54 Mbit WLAN	54 Mbit WLAN	54 Mbit WLAN	108 Mbit WLAN	108 Mbit WLAN	PoE	108 Mbit WLAN	PoE
max. empfohlene WLAN Reichweite	ca. 8-12m	/	ca. 8-12m	ca. 8-12m	ca. 8-12m	ca. 8-12m	ca. 8-12m	/	ca. 8-12m	/
abnehmbare Antenne	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/
WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung	✓	/	✓	✓	✓	WPA / WPA2	WPA / WPA2	/	WPA / WPA2	/
Nachtsicht										
Infrarot Dioden	24 LEDs	24 LEDs	30 LEDs	/	66 LEDs	5x Hi-Power LEDs	3x Hi-Power LEDs	3x Hi-Power LEDs	22 LEDs	22 LEDs
max. Nachtsicht	10-15m	10-15m	12-20m	/	8-10m	10-15m	15-20m	15-20m	10-15m	10-15m
integrierter IR Cut Filter	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Features										
Bewegungserkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm I/O Ein/Ausgang	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm per Email	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm per FTP Upload	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FTP Bildupload per Zeitintervall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zeitplan für Alarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Video Aufnahme	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
integrierte SD Karte	/	/	/	/	/	4GB MicroSD max 32GB	4GB MicroSD max 32GB	4GB MicroSD max 32GB	4GB MicroSD max 32GB	4GB MicroSD max 32GB
Snapshot Funktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi Ansicht von bis zu 9 Kameras	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**
integrierte DDNS Adresse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drittanbieter DDNS möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
integrierte P2P UID	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓
uPnP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
integriertes Mikrofon	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/
integrierter Lautsprecher	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Audio Eingang	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Audio Ausgang	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pan & Tilt Steuerung	/	/	/	355° / 90°	355° / 90°	/	/	/	350° / 90°	350° / 90°
max. speicherb. Positionen	/	/	/	8	8	/	/	/	8	8
System										
Benutzerrechte Vergabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passwortschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
kompatible Betriebssysteme (Win/Mac/Linux)	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
unterstützte Mobilgeräte (iPhone/iPad/Android/Blackberry/WinPhone)	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Details										
max. Betriebstemperatur (ohne separate Heizung)	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C	-5°C bis 55°C
Netzteil Anschluss	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V	110 - 230V
Spannungsversorgung	5V / 2A	PoE oder 5V / 2A	5V / 2A	12V / 1.5A	12V / 3A	12V / 2A	PoE oder 12V / 2A	12V / 2A	PoE oder 12V / 2A	
max. Stromverbrauch	5.8 Watt	5.0 Watt	5.3 Watt	8.2 Watt	10.8 Watt	10 Watt	13 Watt	13 Watt	8 Watt	8 Watt
Gewicht	620g	600g	700g	950g	1050g	1030g	1260g	1260g	1200g	1200g
Maße in cm (H / B / T)	8.2 / 8 / 15.7	8.2 / 8 / 15.7	9 / 9.7 / 14	18 / 13 / 13	20 / 15 / 15	0 / 0 / 0	25 / 10 / 10	25 / 10 / 10	24 / 13 / 21.5	24 / 13 / 21.5

* Für diese Funktion muss Ihr Webbrowser das Active X Modul unterstützen.

** Funktion wird zurzeit integriert. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.